



Fabricantes de Equipos y Máquinas para Limpieza de Alfombras,
Químicos y Proveedores de Artículos de Conserjería
1428 Blalock, Houston, TX 77055
(713) 932-8293 * Fax (713) 932-7605

HOJA DE DATOS PARA USO SEGURO DEL MATERIAL E INFORMACION PARA MANEJO Y DESECHO

FECHA: DICIEMBRE 28, 1992

NOMBRE DEL PRODUCTO: FIRST STEP

REEMPLAZA: LOS ANTERIORES

NUMERO DEL PRODUCTO: 2046

PG 1/2

SECCION I - CONTACTOS DE EMERGENCIA -

NAMCO MANUFACTURING INC. (713) 932-8293 - (800) 634-5816

CENTRO DE ENVENENAMIENTO: (800) 764-7661

SECCION II - INGREDIENTES PELIGROSOS - NINGUNO

SECCION III - DATOS FISICOS -

NOMBRE QUIMICO - ACIDO CITRICO

FAMILIA QUIMICA: ACIDO ORGANICO $C_6H_8O_7$

SOLUBILIDAD EN AGUA - 162g/100ml @ 25c

APARIENCIA Y OLOR - MATERIAL SUELTO BLANCO CRISTALINO, INOLORO.

SECCION IV - RIESGO AL FUEGO Y EXPLOSION - NINGUNO

SECCION V - DATOS DE REACTIVIDAD -

ESTABILIDAD: ESTABLE

INCOMPATIBILIDAD: FUERTE REACCION PODRIA CAUSAR EL CONTACTO CON CAUSTICA Y GENERAR CALOR.

PELIGRO DE POLIMERACION: NO OCURRIRA

SECCION VI - PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE O DERRAME -

LIMPIE CON UNA ASPIRADORA O ESCOBA Y DEPOSITELO EN UN CONTENEDOR DE DESECHOS.

ELIMINACION DEL DESPERDICIO: PARA NEUTRALIZARLO CUBRALO CON CENIZAS DE SODA O CON BICARBONATO DE SODIO. MEZCLE AÑADIENDO AGUA SI ES NECESARIO. DESECHELO CON ABUNDANTE AGUA POR LA CAÑERIA. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER EFECTUADOS DE ACUERDO A LAS REGULACIONES.

SECCION VII - RIESGO A LA SALUD -

EFFECTOS AGUDOS:

LEVE IRRITACION EN OJOS

PRIMEROS AUXILIOS:

LAVE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. SI LA IRRITACION PERSISTE CONSULTE A UN MEDICO.

SALUD : 1
FUEGO : 0
REACTIVIDAD : 0
ESPECIAL : 0

SECCION VIII – PROTECCION ESPECIAL -

PROTECCION RESPIRATORIA: MASCARA CONTRA POLVO

VENTILACION: LOCAL

GUANTES DE PROTECCION: HULE O VINIL

PROTECCION DE OJOS: LENTES CONTRA SALPICADURAS

OTRO EQUIPO DE PROTECCION: SE NECESITA PROTECCION DE OJOS, NARIZ Y BOCA PARA PREVENIR IRRITACIONES.

SECCION IX – PRECAUCIONES ESPECIALES –

MANEJO Y ALMACENAJE: MANEJO Y ALMACENAJE NORMALES SEGUN GMP. MANTENGA EL CONTENEDOR SELLADO PARA EVITAR EL POLVO.
